



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ**

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:ΩΘΔΘΩ1Ρ-ΧΛΙ**

Ρόδος 28/02/2020

Αριθμ. Πρωτοκ: 2/10816

Προς: . Πίνακα αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 632/2020

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Πεταλούδων για την αντιμετώπιση συντηρήσεων και επισκευών σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σε δημοτικές εγκαταστάσεις και δημοτικά κτήρια του Δήμου Ρόδου.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον Κ.Α. προϋπολογισμού 30-6662.0001.0009 ποσού 19.993,51 ευρώ.
9. Την απόφαση Δημάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
10. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006315696 2020-02-19.
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006352697 2020-02-27.
12. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 30-6662.0001.0009 ποσού 20.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει

- A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πεταλούδων για την αντιμετώπιση συντηρήσεων και επισκευών σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σε δημοτικές εγκαταστάσεις και δημοτικά κτήρια» του Δήμου Ρόδου .
- B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών
- Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες:

1	ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 kgr	Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό $\leq 70\%$ και $\geq 45\%$ κολλώδης υψής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά αλάτα ασβεστίου, Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Θα παραδοθεί σε σάκους σύμφωνα με την μελέτη..
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50 kgr	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 50 KG Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με ανομοιομορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.
3	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kgr	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 25 KG Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να

		ζητηθεί είναι με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.
4	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kgr	Έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, που απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού για την κατασκευή του "χοντρού χεριού" του σοβά. Πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες - Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.- Πολύ καλή εργασιμότητα- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. συσκευασία 25 kg και πριν την εφαρμογή του αναμιγνύεται με την προσθήκη νερού. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
5	ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30kgr	Έτοιμος σοβάς σε συσκευασία των 30Kgr, Κοκκομετρία: 0 - 1 mm και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE.
6	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 12 ΟΠΩΝ διαστάσεων 9*12*19	Οι οπτόπλινθοι πρέπει να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα. Να μην είναι υαλοποιημένοι, το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια. Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.
7	Οπτόπλινθοι 6 οπών διαστάσεων 6*9*19	Οι οπτόπλινθοι πρέπει να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα. Να μην είναι υαλοποιημένοι, το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια. Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.
8	Άμμος θαλάσσης	Άμμος θαλάσσης λεπτόκοκκη , σε σάκους των 25 κιλών
9	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Ίνοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, ενός συστατικού, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, υψηλών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών τουλάχιστον 70 N/mm ²) με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας κλάσης R4. Για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, και να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο μέρος του ΕΛΟΤ EN 1504. Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
10	Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm.	Οι τσιμεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39X15X19cm άριστης ποιότητας, , Οι τσιμεντόπλινθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό

		<p>ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p> <p>Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες,</p>
11	Τοιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	Οι τοιμεντοσωλήνες θα είναι διαμέτρου Φ40 μήκους ενός μέτρου αρίστης ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας, Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25)	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας B500C σε ευθύγραμμες ράβδους. Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου
13	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T92	Πλέγμα σχάρας T92 διαστάσεων 5,00X2,15, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με βρόχους τετραγωνικού σχήματος
14	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T131	Πλέγμα σχάρας T131 διαστάσεων 5,00X2,15, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με βρόχους τετραγωνικού σχήματος .
15	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	Κουλούρες πλέγματος περιφραξης από γαλβανισμένο σύρμα σκληρό, πάκους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 10X5, ύψους 1,80 μ. και μήκους 20 μ. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE.
16	ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2Μ	Πάσσαλοι στήριξης πλέγματος ύψους 2μ διατομής 40x40x4 (σιδηρογωνιές πάκους 4 κιλ)
17	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8	Κουλούρες σύρμα γαλβανιζέ Φ8, για στήριξη πλέγματος, βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ. Το γαλβάνισμα είναι κατά EN 10244-02, Class C, και να είναι άνω των 50 gr/m ²
18	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΕ ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 25 KG	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τοιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό. Χρόνος αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19	Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τοιμεντο, ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20	Τοιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40x40 εκ	Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες από σκυρόδεμα νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις, σε διάφορα σχέδια και χρώματα, Οι

Δήμος Ρόδου

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

		πλάκες θα έχουν διαστάσεις 40X40 και προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή, Οι ενδεικτικές διαστάσεις θα είναι 40x40x3-4 cm, με ενδεικτικό βάρος 12 kg
21	<u>Πλάκες τύπου Λάρδου κανονισμένες πάχους 3-5 3κ.</u>	Φυσική πλάκα τύπου Λάρδου ή παρεμφερής πάχους 3-5 εκ. χρώματος γκριζοπράσινου ορθογωνισμένη διαστάσεων 20X40 εκ. ή παρεμφερούς με αναλογία 12-14 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο, για επένδυση δαπέδων.
22	Πρόχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα	ΚΡΑΣΠΕΔΑ ενός μέτρου μήκους, προκατασκευασμένα, συμπαγή, από σκυρόδεμα Β 225, διατομής 15/30 με απότμηση της εσωτερικής ακμής μήκους 8 εκ., με πρόσμιξη λευκού τσιμέντου ώστε η επιφάνεια τους να είναι λεία, φαιού ανοικτού χρώματος και τελείως ομαλή. Κατά τα λοιπά θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου EN 1340:2003 - EN 1340:2003 / AC: 2006 «Κράσπεδα από σκυρόδεμα» και θα φέρουν σήμανση CE. Η παράδοση τους θα γίνεται σε παλέτες.
23	κυβόλιθοι	ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ είναι προϊόντα τσιμέντου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δαπέδων εξωτερικών χώρων. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338:2003 (EN1338:2003, EN1338: 2003/AC: 2006) «Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
24	Πλακίδια δαπέδου	Κεραμικά πλακίδια πρεσσαριστά ή εξελασμένα με ή χωρίς εφυσάλωση μονόχρωμα, πολύχρωμα, με ή χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα κλπ. διακοσμητικά, στην επιφάνεια χρήσης θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων Τα πλακίδια τοίχων και δαπέδων θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους των παραγωγών τους με αισθητικά και τεχνικά κριτήρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
25	<u>Μάρμαρο δαπέδων λευκό</u>	Ταινίες μάρμαρου για επίστρωση δαπέδων χρώματος λευκού ή ημίλευκου εξαιρετικής ποιότητας πλάτους 20 εκ. και πάχους 2 εκ. με αναλογία 4-6 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι πλάκες μαρμάρου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον παρακάτω έλεγχο: - να μην έχουν προσμίξεις που να επηρεάζουν τις αντοχές τους - να μην έχουν ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία, παγετό και από την μεταφορά τους. - τα μεγέθη και τα σχήματα τους και οι διαγώνιες των ορθογώνιων παραλληλογράμμων ή τετράγωνων πλακών δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 2 mm. - το χρώμα, η επεξεργασία των επιφανειών και των ακμών τους θα είναι όπως τα δείγματα που θα

		υποβληθούν στην Υπηρεσία. - το πάχος των πλακών θα είναι σταθερό, με μέγιστη απόκλιση $\pm 1,5$ mm. Πλάκες με απότομες μεταβολές στο φόντο ή γενικά χαρακτηριστικά σημάδια και άλλες αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα δείγματα, θα αντικαθίστανται. Η υφή και τα νερά των πλακών θα είναι καθαρά και χωρίς ελατώματα, τα οποία επηρεάζουν την αντοχή και την στερεότητα. Οι πλάκες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες στην εκτεθειμένη πλευρά, ή αν η υπηρεσία ορίζει διαφορετικά χτενιστό, χτυπητό, φυσικό, ματ ή γυαλιστερό, αμμοβολισμένο κ.λ.π. είτε μηχανής, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το βάθος των χαραξών θα ορίζεται κατά περίπτωση.
26	<u>Γυψοσανίδες πάχους 12,5 εκ.</u>	Γυψοσανίδες κοινές πάχους 12,5 εκ. για την κατασκευή- επένδυση ψευδοροφών, τοίχων ή άλλων επιφανειών, επί υφιστάμενου σκελετού.
27	<u>Στρωτήρες 40X50</u>	Στρωτήρας σκελετού γυψοσανίδας διαστάσεων 40X50X0,6 mm γαλβανιζέ
28	<u>Ορθοστάτης 50X75</u>	Ορθοστάτης σκελετού γυψοσανίδας διαστάσεων 75X50X0,6 mm γαλβανιζέ
29	<u>Γωνιόκρανο προστασίας άκρων</u>	Γωνιόκρανο προστασίας γωνιών διαστάσεων 31X31X0,5 mm γαλβανιζέ

II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης.

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει **σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

CPV: 44111000-1

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15	Τεμ.	260	2,85	741,00 €
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50	Τεμ.	150	6,80	1.020,00 €
3	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25	Τεμ.	30	6,50	195,00 €
4	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kqr	Τεμ.	50	6,85	342,50 €
5	ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30 kqr	Τεμ.	20	6,85	137,00 €
6	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 12 ΟΠΩΝ διαστάσεων	Τεμ.	100	0,2	20,00 €
7	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 6 ΟΠΩΝ διαστάσεων	Τεμ	50	0,15	7,50 €
8	ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25	Τεμ	150	1,65	247,50 €

9	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.	Τεμ	50	14,50	725,00 €
10	Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm.	Τεμ.	30	0,65	19,50 €
11	Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	Τεμ.	8	18,60	148,80 €
12	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25)	Kg	1800	1,30	2.340,00 €
13	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T92	Τεμ.	100	14,50	1.450,00 €
14	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T131	Τεμ.	150	22,95	3.442,50 €
15	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από γαλβανισμένο σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με παραλληλόγραμμο μάτι	Τεμ.	2	48,50	97,00 €
16	ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	Τεμ.	10	7,00	70,00 €
17	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ	Τεμ.	15	4,50	67,50 €
18	Τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40X40 εκ	Τεμ.	100	2,50	250,00 €
19	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Τεμ.	80	6,00	480,00 €
20	Κυβόλιθοι	M2	200	9,80	1.960,00 €
21	Πλακάκια δαπέδου 33X33	M2	70	9,50	665,00 €
22	Κόλλα πλακιδίων 25Kg	Τεμ.	25	11,00	275,00 €
23	Αρμόστοκος 5 Kg	Τεμ.	15	6,20	93,00 €
24	Πλάκες τύπου Λάρδου κανονισμένες πάχους 3-5 εκ.	M2	20	37,00	740,00 €
25	Μάρμαρο δαπέδων λευκό	M2	5	85,00	425,00 €
26	Γυψοσανίδες πάχους 12,5MM	M2	25	3,00	75,00 €
27	Στρωτήρας 40X50	M	20	1,50	30,00 €
28	Ορθοστάτης 50X75	M	20	2,00	40,00 €
29	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων	M	20	1,00	20,00 €
Σύνολο άνευ ΦΠΑ					16.123,80
ΦΠΑ 24%					3.869,71
Σύνολο με ΦΠΑ					19.993,51

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης των υλικών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ που μπορεί να υλοποιείται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε. Πεταλούδων.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ' είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και

β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.

γ) Έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι τα είδη που θα προμηθεύσει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Όπου η νομοθεσία απαιτεί ειδικότερη πιστοποίηση σε κάποιο είδος/είδη συνεπάγεται ότι η κατάθεση της προσφοράς περιέχει και την απαιτούμενη πιστοποίηση.

- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.**
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020.

Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.**

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό **Πλατεία Ελευθερίας αριθ. αριθ. 1** μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την **Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 2:00 μ.μ.**

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να **αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστριαίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα Ελένη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών
3. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου
4. Δ. Ε. Πεταλούδων Τμήμα Συντήρησης και Καθημερινότητας.
5. Επιμελητήριο Δ/σου.
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.
7. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).
8. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά μέλη: α) Σκουμιός Κωνσταντίνος, 2)Βαλσαμίδης Ελευθέριος, Παναγιάς Μιχαήλ. Αναπληρωματικά μέλη: α)Θεοδοσίου Στέργος, β) Καρπαθάκης Αντώνιος, γ) Σταματάκη Τσαμπίκα.