



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780  
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα  
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5  
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ**

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:ΩΕΙΛΩ1Ρ-ΚΟ4**

**Ρόδος 03-03-2020**

**Αριθμ. Πρωτοκ: 2/11083**

**Προς: . Πίνακα αποδεκτών**

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 652/2020**

**Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)**

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια χρωμάτων-μονωτικών για οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις πάγιου και κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων της Δ.Ε Ατταβύρου (βαψίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.) του Δήμου Ρόδου.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6661.0002.0011 ποσού 17.957,32 ευρώ.
9. Την απόφαση Δημάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
10. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006298870 2020-02-17.
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006349055 2020-02-26.
12. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6661.0002.0011 ποσού 18.000,00 ευρώ.

## Αποφασίζει

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προμήθεια χρωμάτων-μονωτικών για οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις πάγιου και κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων της Δ.Ε Ατταβύρου (βανίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.)» του Δήμου Ρόδου .

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

### II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης.

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει **σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

#### Προμήθεια Είδη Χρωματοπωλείου Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

**CPV: 44111400-5**

A. A.	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΛΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10LT	40	36,29€	<b>1.451,60 €</b>
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10LT	40	26,61€	<b>1.064,40 €</b>
3	ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	750ml	100	5,24€	<b>524,00 €</b>
4	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	750ml	40	8,87€	<b>354,80 €</b>
5	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ )ΓΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	750ml	60	8,06€	<b>483,60 €</b>
6	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε διάφορες αποχρώσεις)	10LT	100	36,29€	<b>3.629,00 €</b>

7	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	9lt	60	39,52€	<b>2.371,20 €</b>
8	MINIO	1kg	20	5,65€	<b>113,00 €</b>
9	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	10lt	40	33,87€	<b>1.354,80 €</b>
10	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	3LT	10	10,89€	<b>108,90 €</b>
11	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	τεμ.	20	4,03€	<b>80,60 €</b>
12	ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	2,5lt	40	19,35€	<b>774,00 €</b>
13	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ	750ml	40	7,26€	<b>290,40 €</b>
14	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	4lt	10	10,48€	<b>104,80 €</b>
15	WHITE SPIRIT	4lt	20	9,68€	<b>193,60 €</b>
16	ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ	20kg	20	8,06€	<b>161,20€</b>
17	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	τεμ.	20	4,84€	<b>96,80 €</b>
18	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ- ΚΟΚΚΙΝΟ	τεμ.	40	3,23€	<b>129,20 €</b>
19	ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	1,53€	<b>7,65 €</b>
20	ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	10	3,23€	<b>32,30 €</b>
21	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	3,23€	<b>16,15 €</b>
22	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	4,84€	<b>24,20 €</b>
23	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ	τεμ.	5	1,21€	<b>6,05 €</b>
24	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm	τεμ.	10	2,42€	<b>24,20 €</b>
25	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)7cm	τεμ.	10	1,45€	<b>14,50 €</b>
26	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm	τεμ.	10	1,37€	<b>13,70 €</b>
27	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm	τεμ.	10	1,21€	<b>12,10 €</b>
28	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	τεμ.	10	1,61€	<b>16,10 €</b>
29	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm	τεμ.	10	2,42€	<b>24,20 €</b>
30	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm	τεμ.	10	2,02€	<b>20,20€</b>

31	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120 έως 320	τεμ.	100	1,21€	<b>121,00 €</b>
32	ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ	τεμ.	5	2,82€	<b>14,10 €</b>
33	ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ	τεμ.	5	3,23€	<b>16,15 €</b>
34	ΚΟΝΤΑΡΙ 4Μ	τεμ.	5	14,52€	<b>72,60 €</b>
35	ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ	τεμ.	5	18,55€	<b>92,75 €</b>
36	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2"	τεμ.	10	2,82€	<b>28,20 €</b>
37	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3"	τεμ.	10	3,63€	<b>36,30 €</b>
38	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"	τεμ.	10	1,94€	<b>19,40 €</b>
39	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1"	τεμ.	10	0,97€	<b>9,70 €</b>
40	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2"	τεμ.	10	1,45€	<b>14,50 €</b>
41	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3"	τεμ.	10	1,94€	<b>19,40 €</b>
42	ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ	τεμ.	10	2,82€	<b>28,20 €</b>
43	ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο28	τεμ.	20	6,05€	<b>121,00 €</b>
44	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	τεμ.	20	2,42€	<b>48,40 €</b>
45	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ	τεμ.	50	1,21€	<b>60,50€</b>
46	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ρολό 100m	1	282,26€	<b>282,26 €</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					<b>14.481,71 €</b>
Φ.Π.Α. 24%					<b>3.475,61 €</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%					<b>17.957,32 €</b>

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** **Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών**

Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες:

#### **Α. Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή**

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ, κλπ) και γενικά η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Όλα τα υλικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την 6690 απόφαση (ΦΕΚ 19/τ.Β'/15-6-2012).

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας, που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Όλα τα υλικά θα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωσήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπρωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως. Σημειώνεται ότι ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, για κάθε υλικό που προφέρει, να αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (τη μάρκα του).

Παρακάτω αναγράφονται τα οικολογικά κριτήρια:

1. Εσωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **EE C (2008) 4453** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο
2. Εξωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **EE C (2008) 4452** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 20 • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίας, ξεφλούδισματος, φλύκταινων, σκασμάτων • Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών, αντιμouxλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο. • Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

Η συσκευασία κάθε προϊόντος θα αναφέρει την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν, τα όρια επιτρεπόμενης περιεκτικότητας, τη μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε Π.Ο.Ε. (συνολικά για το σύνολο των αποχρώσεων) σε g/lit και κάποια αναγνωρισμένη οικολογική σήμανση.

Β. Οι **ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές** κάθε προϊόντος είναι οι ακόλουθες:

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
Ακρυλικό χρώμα 100%, εξαιρετικής ποιότητας, οικολογικό, για βαφή και προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, μπετόν, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η σύνθεσή του θα εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Λευκής απόχρωσης, για χρήση με ρολό ή πινέλο σε συσκευασία 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρητίνη: Ακρυλικής Διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,55 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά λευκότητας: >85-90 Δείκτης κιτρινίσματος: 7.500 παλινδρομήσεις Απόδοση: 8-

Δήμος Ρόδου

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

11m<sup>2</sup>/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση.

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ. Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), και αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων. Να είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απόχρωση: χρώματος λευκού, σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,50 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις 21 Π.Ο.Ε. (Πητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες A/a και A/γ [Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75gr/lt (2007) και 30gr/lt (2010)] • Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Δείκτης λευκότητας: >80 Δείκτης κιτρινίσματος: 9.000 κινήσεις Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 50°C) Ικανότητα επαναχρωματισμού: Να μην παρατηρείται καμιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): > 2Nt/mm Απόδοση: 8,5-10,5 m<sup>2</sup>/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

3. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πλαστικό χρώμα ματ, εσωτερικής χρήσης, εξαιρετικής ποιότητας, για το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, γυψοσανίδων και σπατουλαριστών. Απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ώχρα, κεραμιδί, καφέ, μαύρο, πράσινο κλπ) και καλυπτικότητα τουλάχιστον 10m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση για χρήση με ρολό ή πινέλο, με αντοχές στα αλκάλια και στο συχνό πλύσιμο. Συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Διασπορά με βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: >1,20 gr/ml, ανάλογα με την απόχρωση PH: 7,0-9,5 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Καλυπτική ικανότητα: >CR 95 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται να έχουν μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Να ενσωματώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη χρωστική δύναμη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο.

4. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) Κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών ξύλου, τοίχου, γυψοσανίδας, αλουμινίου, χαλκού, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωμένου μετάλλου, σκληρού P.V.C και γυαλιού, σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή PH: 8,5-8,9 Καλυπτική ικανότητα – Λευκό: CR >98 Καλυπτική ικανότητα – Βάσεις: CR>95 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες

A/a και A/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά βερνικοχρώματα διαλύτου. Να μην κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο με απορρυπαντικά και στην κιμωλίαση. Στην εφαρμογή της να έχει μαλακό-ομοιόμορφο άπλωμα και εύκολο δούλεμα.

5. ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ (ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) ΝΤΟΥΚΟ 22 Αστάρι μετάλλου υψηλής ποιότητας (ντουκόχρωμα) νέας γενιάς, εξωτερικής και εσωτερικής

χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινιρίσμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και αντοχή στο νερό, θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, διαφόρων αποχρώσεων με βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή Θεωρητική απόδοση ( $m^2/l$ ): 14-18 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C Αντοχή στο πλύσιμο: Το υπόστρωμα να μην αποκαλύπτεται τουλάχιστον μετά από 750 κύκλους Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Να διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και με την πάροδο του χρόνου. Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα. Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, να έχει μαλακό δούλεμα και καλό άπλωμα. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

6. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σε διάφορες αποχρώσεις) Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση, ικανό να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, κλπ, δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία. Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία (Λευκό, γκρι, ώχρα, κεραμιδί), σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Βελουτέ ματ με στιλπνότητα Απόδοση: 9-11 $m^2$  ανά στρώση τουλάχιστον, ανάλογα με την επιφάνεια Αντοχή στην έκπλυση: >7.500 παλινδρομήσεις Αντοχή στην τριβή: Να μην αποκαλύπτεται το υπόστρωμα έως 1.000 κύκλους Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή 1-2 ώρες Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να είναι προϊόν χαμηλών πτητικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

7. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με μεγάλες αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία και εξαιρετική αδιαπερατότητα στο νερό. Με πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε τσιμέντο, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, αμιαντοσιμέντο, πλάκες ταρατσών, τούβλα, κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών για την αποφυγή υγρασίας σε συσκευασία των 9lt.

8. MINIO Αντισκωριακό υπόστρωμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες για την προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά στο ύπαιθρο και για το αστάρωμα ξύλων σαν ανασταλτικό στη σήψη με υψηλές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, απόχρωσης κοκκινοπορτοκαλί σε συσκευασία 1kg.

9. & 10. ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα ώστε να ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υδροχρώματα κλπ. Θα είναι ικανό να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας που βάφεται με δυνατότητα να μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα και απόδοση τουλάχιστον 7 $m^2/l$  ανά στρώση, ανάλογα την αραιώση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ανθεκτικό στα αλκάλια και το νερό σε συσκευασία των 10lt και των 3lt.

11. ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Σπρέι ακρυλικής βάσης 400ml διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV και μεγάλη

καλυπτικότητα δημιουργώντας ένα ανθεκτικό στρώμα χρώματος σε πολλές επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά κ.α.

12. ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πολυουρεθανικό – αλκυδικό βερνίκι ξύλου ναυτικών προδιαγραφών 1 συστατικού με ειδικά πρόσθετα καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, με μεγάλη ελαστικότητα που θα ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου ώστε να μην ξεφλουδίζει και να μην φουσκώνει. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με υψηλή αντοχή σε τριβή – κίνηση και εξαιρετική διείσδυση για προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια, αλλά και για συντήρηση - ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Αγχρωμο-διαφανές βερνίκι όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό και θα αποδίδει περίπου 12-17m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε συσκευασία 2,5lt. 24

13. ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ Εγχρωμο συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υδατοδιαλυτό, άοσμο, όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα, πιστόλι ή εμβάπτιση, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Θα περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την υπερϊώδη ηλιακή ακτινοβολία, θα παρέχει προστασία από υγρασία, μύκητες, μπλε κηλίδες και σήψη, με μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις διαστολές-συστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει και να σπάει. Θα έχει απόδοση τουλάχιστον 14 m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση, απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (δρυς, πράσινο κλπ), σε συσκευασία των 750ml.

14. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Διαλυτικό γενικής χρήσεως κατάλληλο για αραίωση προϊόντων βάσεως νιτροκυταρρίνης και καθαρισμού εργαλείων, κατάλληλο για χρήση με πιστόλι και πινέλο, σε συσκευασία 4lt.

15. WHITE SPIRIT Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων για πινέλο, ρολό και για τον καθαρισμό των εργαλείων, σε συσκευασία 4lt.

16. ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ Ειδικό κονίαμα (παρετίνη) για την εξομάλυνση των επιφανειών πριν από το βάψιμο σε συσκευασία των 20kg.

17. ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ισχυρότατο διεισδυτικό συνθετικό υλικό, σε μορφή σπρέι, με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ με δυνατότητα να διεισδύει στα πιο λεπτά σημεία των εξαρτημάτων, να διασπά την σκουριά, να εκτοπίζει την υγρασία, να ξεμπλοκάρει κολλημένα μέταλλα, βίδες, ελατήρια, ρακόρ, νημάτων, μεντεσέδων και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση σε συσκευασία 240-300ml.

18. ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ Ταινία σήμανσης δρόμων, μήκους 200 μέτρων, χρώματος λευκό-κόκκινο.

19. ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18

20. ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18 Ρολό πολυεστερικό τύπου ROLLEX διαστάσεων 18x0,80 κομπλέ με το χερούλι με κοντή τρίχα.

21. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο 18 Ρολό πλαστικών-ακρυλικών χρωμάτων πολυεστερικό 18cm 25

22. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ Νο 18

23. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ Ρολό βερνικοχρωμάτων μοχέρ διαστάσεων 10cm.

24. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 10cm

25. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 7cm

26. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm

27. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm



28. & 29.& 30. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ με ξύλινη ή πλαστική λαβή. 31. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, 80, 10, 120, έως 320 Γυαλόχαρτα κατάλληλα για μέταλλα και τοιχοποιία σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
32. & 33. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής απλό, μέγιστου ύψους 2m και 3m.
34. & 35. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής τηλεσκοπικό αλουμινίου, 4m και 5m.
36. & 37. ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο, για τοποθέτηση σε κοντάρι, με πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση, κατάλληλο για όλα τα χρώματα.
38. ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"
39. & 40. & 41. ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Επίπεδο πινέλο βαφής με ξύλινη λαβή και λευκή συνθετική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώματα, διαστάσεων Νο 1,5", Νο 2", Νο 2,5".
42. ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ Βούρτσα χειρός με λαβή.
43. ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28 Βούρτσα για ασβέστωμα στρογγυλή (μπανιέρα) Νο 28 με κοντάρι.
- 44 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ Διάφανη αντιμυκητιακή όξινη σιλικόνη γενικής χρήσης κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, σε μπάνια, κουζίνες κλπ σε φύσιγγα 280-330ml. 26
45. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση χρώματος λευκού. Κατάλληλη για αρμούς και ρωγμές για αρμούς με μέτρια μετακίνηση (έως 15%). Γενικά η σιλικόνη θα έχει την δυνατότητα σφράγισης προκατασκευασμένων πάνελ και πλαισίων-τοιχοποιιών, καθώς και δυνατότητα για την επιδιόρθωση σχισμών, σκασιμάτων και διακοσμητικών στοιχείων σε τοίχους και οροφές. Συσκευασία σε φύσιγγα 280ml.
46. ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίχτυ προστασίας για οικοδομικές εργασίες (λινάτσα οικοδομής), πολυεστερική πράσινου χρώματος βάρους 125gr/m<sup>2</sup> και 95% σκίαση/m<sup>2</sup>, σε ρολό 100 μέτρων, και 4m ύψος. Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus – φυλλάδια, στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και ειδικά για τα είδη: 1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ να προσκομιστεί πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης για την Ποιότητα και για το Περιβάλλον.

**Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου.**

**Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ' είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.**

Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, **η τιμή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα**, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ

β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) θα αναγράφουν στο τέλος της οικονομικής τους προσφοράς το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ του

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού και του συνολικού ποσού της προσφοράς τους, όπως αναγράφεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της παρούσας

γ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή

δ) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα.

Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής, για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του προμηθευτή για τα υπό προμήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου** ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι τα είδη που θα προμηθεύσει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Όπου η νομοθεσία απαιτεί ειδικότερη πιστοποίηση σε κάποιο είδος/είδη συνεπάγεται ότι η κατάθεση της προσφοράς περιέχει και την απαιτούμενη πιστοποίηση.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1<sup>α</sup> έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.**
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.

- ❖ Από το μειωδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020.

Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 11π.μ**

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό **Πλατεία Ελευθερίας αριθ. αριθ. 1** μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την **Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 2:00 μ.μ.** Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

**Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα Ελένη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. **Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών**
2. **Δ/ση Οικονομικών**
3. **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου**
4. **Δ.Ε. Ατταβύρου Τμήμα Συντήρησης και Καθημερινότητας.**
5. **Επιμελητήριο Δ/σου.**
6. **Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.**
7. **Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).**
8. **Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά μέλη: α)Αργύρης Ηλίας, β)Μαυρουδή Ευαγγελία, Δεληγιαννάκη Ευσταθία(Δ.Ε. Ατταβύρου), Αναπληρωματικά μέλη:α)Αβροσιάδη Χρυσαιγή, β)Δερέμπεης Πασάλης, γ)Τσουκαλά Ευσταθία.**

Δήμος Ρόδου  
 Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
 Τμήμα Προμηθειών



**Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της Συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης επί ποιινή αποκλεισμού**

Ο προσφέρων

..... (Ονοματεπώνυμο)

..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)

**\* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ με ευθύνη του αναδόγου, έως την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή της Δημοτικής Εντότητας όπως ορίζει η Τεχνική Έκθεση.**

**Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και τους αποδέχομαι και ότι κατά την παράδοση των ειδών.**

Ο προσφέρων

..... (Ονοματεπώνυμο)

..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)