



ΛΕΡΟΣ: 24/6/2021  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6421

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Κουτούζου Χρυσούλα

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

E-mail: [promithies@leros-hospital.gr](mailto:promithies@leros-hospital.gr)

CPV: 44221100-6

44221200-7

44221212-4

### ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -73-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19 και από το Ν.4782/21.
2. Την υπ' αριθμ. 19/14-6-2021 (Θέμα 3 ) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Φ6Χ46904Ρ-ΥΘΜ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 752/15-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΜ7Φ46904Ρ-Ν89) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν συνολική προσφορά για την προμήθεια κουφωμάτων στο χώρο του Νοσοκομείου μας (φτηνότερη προσφορά στο σύνολο).

### Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤ.ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
1	Πόρτα δίφυλλη ρnc ( για το αίθριο)	1,65Χ2,15	1	1.300,00 €
2	Παράθυρο ρnc και σίτα με κάθετη κίνηση ( για την Μ.Τ.Ν.)	2,10Χ1,15	1	660,00 €
3	Δίφυλλη πόρτα ( στον χώρο των ΤΕΠ )	2,78Χ1,57	1	1.960,00 €
4	Πότρα με φινιστρίνι (διαδρόμου χειρουργείου )	2,20Χ0,95	2	900,00 €
5	Πόρτα με φινιστρίνι ( διαδρόμου χειρουργείου )	2,20Χ1,60	3	1.500,00 €

### **Α) Τεχνική Περιγραφή που αφορά την δίφυλλη πόρτα του αίθριου καθώς και το παράθυρο της Μ.Τ.Ν.**

#### Στοιχεία κατασκευής :

Τα νέα κουφώματα αφορούν: μία δίφυλλη πόρτα με τις εξής διαστάσεις 1.65m x 2.15m από προφίλ ρnc θερμοδιακοπτόμενα με άνοιγμα σε δύο ισομετρικά μέρη και τζάμι (όμοια με τα υπάρχοντα ) κατά ISO παραγωγική

διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο καθώς και ενός δίφυλλου παραθύρου διαστάσεων 2,10m X 1,15m με κάθετη σήτα.

Το σύστημα Προφίλ θα είναι :

Τριθαλαμικό προφίλ με ελάχιστο πάχος 70mm.

Το πάχος του εξωτερικού κουφώματος θα είναι τουλάχιστον 3mm κατά RAL.

Η επιφάνεια της κάσας και του φύλλου θα είναι σε μορφή ημισκοτίας.

Το συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου θα είναι 120mm(maximal)

Θα είναι κατηγορίας C (ελάχιστο)

Θα έχουν τοιχώματα στην εξωτερική πλευρά καθώς και στις γωνίες και στις ενώσεις με καθοριστικό ρόλο στη στατική συμπεριφορά.

Θα έχει πρόσθετη σταθερότητα με χαλύβδινους οπλισμούς για αξιοσημείωτη διάρκειας ζωής και λειτουργική ασφάλειας.

Θα έχει ιδανικές τιμές U για αποτελεσματική θερμομόνωση

Θα τοποθετηθεί χειρολαβή με μηχανισμό και στα δύο φύλλα και κλειδαριές ασφαλείας στην πόρτα του αίθριου (για το αν θα ανοίγουν εσωτερικά ή εξωτερικά και τα δυο φύλλα μαζί ή ανεξάρτητα, θα το αποφασίσει η Τ.Υ. με τον ανάδοχο).

Επίσης τα προφίλ PVC θα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αερο-στεγανότητας, υδατο-στεγανότητας και στεγάνωσης τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM, με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών για υψηλές επιδόσεις σε ηχομόνωση, θερμομόνωση και ανεμο-πίεση.

Για το νέο παράθυρο στη Μ.Τ.Ν. θα προηγηθούν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου κουφώματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθούν βλάβες στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, οποιαδήποτε ζημιά θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο και θα είναι όμοιο με τα υπάρχοντα ως προς το άνοιγμα του και την σήτα.

**Θα είναι παραδοσιακής γραμμής όμοια με τα υπάρχοντα που θα τοποθετηθούν στον αίθριο χώρο**, ενώ πρέπει να προσφέρουν και υψηλό επίπεδο ασφάλειας και γενικώς να είναι άρτιας λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.

Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλημένες επιφάνειες και, στη συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να στεγνώσουν τελείως.

Υπερχειλίσσεις και σταγόνες θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες ή εξογκώματα επί των ορατών επιφανειών, επίσης θα αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές (επιχρίσματα κλπ) θα προκληθούν κατά την διαδικασία στην τοποθέτησή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται από το νόμο για την τοποθέτηση.

**Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία πριν την τοποθέτηση.**

Κατά την τοποθέτηση του κουφώματος :

Η μόνωση περιμετρικά να είναι με αφρό πολουρεθάνη Β2 (άκαυτος για λόγους πυρασφάλειας). Περιμετρικά του ανοίγματος, πλήρης επικόλληση μονωτικού-σφραγιστικού παραβλήματος, τύπου ESHATAPE ή παρόμοιου, πάχους 5mm και πλάτους όσο το πλάτος του προφίλ. Εάν προκύψει κενό, μεταξύ του προφίλ και του δομικού πλαισίου, μεγαλύτερο από 5 mm, θα επικολληθεί διπλή ή τριπλή στρώση μονωτικού παραβλήματος αναλόγως του κενού. Για την περιμετρική αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως ελαστομερής μαστίχη πολουρεθανικής βάσης, τύπου SIKAFLEX ή ισοδύναμου.

Το προφίλ θα είναι σε Λευκό χρώμα.

**Απαραίτητο κρίνεται οι ενδιαφερόμενοι στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.**

### Γενικές πιστοποιήσεις

Όλα τα κουφώματα θα έχουν ταυτότητα συστήματος EN143 51-1

Ιδιότητες απόδοσης με βάση το πρότυπο προϊόντος:

1. Αντοχή στην ανεμο-πίεση.
2. Εξωτερική πυροπροστασία.

3. Υδατο-στεγανότητα.
4. Αντοχή στην κρούση
5. Ηχομόνωση
6. Συντελεστής θερμο-περατότητας
7. Ιδιότητες ακτινο-διαπερατότητας
8. Αντοχή στο χρόνο

Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**, στον σχεδιασμό & εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου & βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου.

### **B) Τεχνική Περιγραφή που αφορά την δίφυλλη πόρτα για τα Τ.Ε.Π.**

Διαστάσεων: 2,78 ύψος x 1,57 φάρδος , οι πόρτες θα έχουν ύψος 2,20 το υπόλοιπο θα είναι σταθερό τυφλό λευκού χρώματος .

Οι θύρες θα είναι πάχους 40mm με πλαίσιο σκληρής λευκής ξυλεία διατομής 50x33 με πυρήνα διάτρητης μοριοσανίδας 33mm με αμφ/ρη επένδυση (H.D.F.) 3,2+3,2 =6,4mm.

Τα περιθώρια κατακόρυφα ξύλα θα είναι 1,0X3,8 με τελική αμφίπλευρη επένδυση (H.P.L.) φορμάικα με πλαίσιο.

Στο πάνω σημείο της πόρτας θα τοποθετηθούν δύο φινιστρίνια διαμέτρου 40 cm με θολό τζάμι (διπλό)

Η κάσα θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.5mm με υποδοχή για περιμετρικό λάστιχο και με θήκες για την υποδοχή 3set μεντεσέδων βαρέου τύπου

Θα διαθέτουν κλειδαριές – χειρολαβές (U) inox καθώς και αφαλό με ηλεκτρικό μαζί με πληκτρολόγιο ξεκλειδώματος πλησίον της θύρας.

Η πόρτα θα φέρει inox προστατευτικές φάσες 20 cm κάθε μία.

Η μία στο ύψος του φορείου και η άλλη στο κάτω μέρος της πόρτας , εσωτερικά και εξωτερικά.

Το χρώμα θα είναι λάκα χρώματος έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία

#### **Παρατηρήσεις**

1. Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο , προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγω αυτό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων .
2. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους επισκέπτες.
3. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου.
5. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποξήλωση της παλαιάς πόρτας και θα τοποθετήσει την νέα πόρτα μαζί με την κάσα καθώς και την ηλεκτρική εγκατάσταση για την ηλεκτρική κλειδαριά με το PIN.

### **Γ) Τεχνική περιγραφή που αφορά τις πόρτες διαδρόμου του Χειρουργείου**

- Πόρτα με μεταλλική κάσα 13 cm με γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5χιλ. , με χρώμα gal, η επιλογή θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία .
- Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι βαρέου τύπου , κλειδαριά ασφαλείας, μηχανισμός επαναφοράς και μπάρα πανικού στο εσωτερικό μέρος, θα διαθέτουν κλειδαριές – χειρολαβές (U) inox , επίσης όλες οι πόρτες θα φέρουν inox προστατευτικές φάσες 20 cm κάθε μία , για προστασία από φορεία κλπ. , η μία φάσα θα είναι στο ύψος του φορείου και η άλλη στο κάτω μέρος της πόρτας , εσωτερικά και εξωτερικά.

- Φύλλο πόρτας με φορμάικα , συνολικού πάχους πόρτας 4 εκατ.
- Θα τοποθετηθεί κυκλικό (φινιστρίνι) με 30cm διάμετρο και τρίπλεξ τζάμι ασφαλείας αδιαφανή .

### Παρατηρήσεις

1. Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο , προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγω αυτό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων .
2. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του Νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους επισκέπτες.
3. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου .
5. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποξήλωση όλων των πορτών και θα τοποθετήσει τις νέες πόρτες μαζί με τις κάσες τους .

Για περισσότερες πληροφορίες: Τεχνική υπηρεσία. Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360133 εσωτερικό (133) e-mail: [tyarapis@gmail.com](mailto:tyarapis@gmail.com) Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

### Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1413.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	10.220,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	11.957,40 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τρίτη 06/07/2021, ώρα 11:00´
Ημερομηνία διαγωνισμού	Τρίτη 06/07/2021, ώρα 12:00´
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: <a href="mailto:promithies@leros-hospital.gr">promithies@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies1@leros-hospital.gr">promithies1@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies2@leros-hospital.gr">promithies2@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies3@leros-hospital.gr">promithies3@leros-hospital.gr</a> ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

### Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς στο σύνολο υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των € 2.500,00)
2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
5. ΦΟΡΟΣ 4%
6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Τέλος, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να το αποστείλουν άμεσα.

#### **Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης**

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

#### **Κανόνες Δημοσιότητας**

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr) , στη διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ